

RAPIDA

TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA



RotoPack

- ▶ Termosigillatrice semiautomatica per vaschette preformate in PP, PE, PS, PET, AL ecc.
- ▶ Piastra saldante teflonata
- ▶ Taglio film attorno al bordo della vaschetta
- ▶ Controllo della temperatura tramite termoregolatore e sonda PT 100
- ▶ Tempo di saldatura regolabile
- ▶ Struttura in acciaio inox, alluminio e polizene
- ▶ Stampi realizzati su misura per qualsiasi forma

Optional:

- ▶ Versione "Rapida plus" con cambio stampo rapido
- ▶ Linguetta per apertura facilitata del contenitore
- ▶ Stampi speciali per sigillare coperchi pretagliati



- ▶ Semi automatic sealing machine for preformed trays in PP, PE, PS, PET, AL etc.
- ▶ Teflon coated sealing plate
- ▶ Profile cutting to the tray size
- ▶ Digital temperature controller with PT 100 probe
- ▶ Adjustable sealing time
- ▶ Structure in stainless steel, aluminium and polythene
- ▶ Moulds made on tray samples for any shape

Optional:

- ▶ Model "Rapida plus" with fast tool change
- ▶ Easy peel angle to facilitate the tray opening
- ▶ Special moulds to seal pre-cut lids



- ▶ Operculeuse semi automatique de barquettes en PP, PE, PS, PET, AL etc.
- ▶ Plaque de soudage téflonisée
- ▶ Découpage du film autour de la barquette
- ▶ Contrôle de la température par thermorégulateur et sonde PT 100
- ▶ Temps de soudage réglable
- ▶ Structure en acier inox, aluminium et polyéthylène
- ▶ Moules sur mesure pour toutes les formes

Optionnel:


- ▶ Modèle "Rapida plus" avec système de changement d'outillage rapide
- ▶ Découpage du film avec languette pour ouverture facilitée de la barquette
- ▶ Moule spécial pour le soudage de opercules précoupés




- ▶ Halbautomatische Siegelmaschine für vorgeformte Schalen aus PP, PE, PS, PET, AL usw.
- ▶ Teflonbeschichtete Siegelplatte
- ▶ Konturschnitt
- ▶ Temperaturkontrolle über Thermostat und PT 100 Sonde
- ▶ Einstellbare Siegelzeit
- ▶ Struktur aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff
- ▶ Sonderwerkzeuge für alle Formen

Sonderzubehör:


- ▶ Version "Rapida plus" mit schnellem Formenwechsel
- ▶ Lasche für ein einfacheres Öffnen des Behälters
- ▶ Spezialform für die Versiegelung vorgeschchnittener Deckel




350mm x 270mm



172mm x 270mm



170mm x 132mm



130mm x 105mm

DIMENSIONI MACCHINA	MACHINE DIMENSIONS	DIMENSIONS DE LA MACHINE	ABMESSUNGEN DER MASCHINE	mm.585 x 700 x 450
PESO	WEIGHT	POIDS	GEWICHT	Kg. 55
TENSIONE	POWER	PUISSANCE	SPANNUNG	230 V. - 50/60 HZ P+N+PE
ASSORBIMENTO	ELECTRIC CONSUMPTION	ABSORPTION	LEISTUNGS-AUFNAHME	2 KW.
ARIA COMPRESSA	COMPRESSED AIR	AIR COMPRIMÉ	DRUCKLUFT	1,4 NL/ciclo
FASCIA FILM	FILM WIDTH	LAIZE DU FILM	BREITE DER FOLIE	mm. 400
DIMENSIONI MAX. VASCHETTA	MAX. TRAY DIMENSIONS	DIMENSIONS MAX. BARQUETTE	MAX. ABMESSUNG DER SCHALE	mm. 350 X 270 X h.150