

# R RotoPack<sup>®</sup>

## PACKAGING MACHINES

MADE IN ITALY  
SINCE 1994

## FUTURA DOUBLE

TERMOSIGILLATRICE AUTOMATICA

VUOTO-GAS

AUTOMATIC THERMOSEALER

WITH VACUUM AND GAS



**ROTOPACK SRL**

Via Carbonari, 16 - 20030 PADERNO DUGNANO (MI - ITALY) - Tel. +39.02.99044396 - Fax +39.02.99042582

info@rotopacksrl.com - www.rotopacksrl.com

## Caratteristiche tecniche

- ✓ Termosigillatrice automatica a doppia campana per confezionamento sottovuoto e in ATM di vaschette preformate in PP, PE, PS, PET, AL ecc.
- ✓ Possibilità di utilizzo delle due campane con stampi diversi
- ✓ Taglio film attorno al bordo della vaschetta con possibilità di ricavare linguetta per l'apertura facilitata del contenitore
- ✓ Controllo della temperatura tramite termoregolatore e sonda PT 100
- ✓ Stampi realizzati su misura per qualsiasi forma
- ✓ Funzioni extra vuoto e extra gas
- ✓ Touch screen con 10 programmi memorizzabili
- ✓ Struttura in acciaio inox e alluminio
- ✓ Cambio stampo rapido
- ✓ Sensore di pressione vuoto/gas

### Optional

- ✓ Versione "solo saldatura"
- ✓ Pompa fomblinizzata per miscele di gas con alta % di ossigeno
- ✓ Fotocellula per la centratura di film stampato
- ✓ Disimpilatore vaschette

## Technical features

- ✓ Automatic vacuum/MAP sealing machine with double chamber for preformed trays in PP, PE, PS, PET, AL etc.
- ✓ Possibility to use the two chambers with different tools
- ✓ Profile cutting to the tray size with possibility to create an easy peel angle to facilitate the tray opening
- ✓ Digital temperature controller with PT 100 probe
- ✓ Moulds made on tray samples for any shape
- ✓ Extra vacuum and extra gas functions
- ✓ Touch screen with 10 storable programs
- ✓ Structure in stainless steel and aluminium
- ✓ Fast tool change
- ✓ Pressure sensor for vacuum and gas

### Optional

- ✓ Version "only sealing"
- ✓ Special vacuum pump for gas mixtures with high oxygen%
- ✓ Photocell for printed film
- ✓ Tray denester

## Caractéristiques techniques

- ✓ Operculeuse automatique vide et gaz a deux chambres pour barquettes en PP, PE, PS, PET, AL etc.
- ✓ Possibilité d'utiliser les deux chambres avec outillages différents
- ✓ Découpe du film autour de la barquette avec possibilité de découper une languette pour l'ouverture facilitée des barquettes
- ✓ Contrôle de la température par thermostateur et sonde PT 100
- ✓ Moules sur mesure pour toutes les formes
- ✓ Fonctions extra vide et extra gaz
- ✓ 10 programmes mémorisables
- ✓ Structure en acier inox et aluminium
- ✓ Changement rapide d'outillage
- ✓ Capteur de pression pour vide et gaz

### Optionnel

- ✓ Version "seulement soudage"
- ✓ Pompe spéciale pour mélanges de gaz avec élevée % d'oxygène
- ✓ Cellule pour le centrage de film imprimé
- ✓ Dépileur de barquettes

## Technische Merkmale

- ✓ Automatische Doppelkammer Schalensiegelmaschine für Vakuumverpackung in modifizierter Atmosphäre für Schalen aus PP, PE, PS, PET, AL usw.
- ✓ Möglichkeit mit zwei unterschiedlichen Werkzeugen zu fahren
- ✓ Abschneiden der Folie am Schalenrand mit Lasche für ein einfacheres Öffnen des Behälters
- ✓ Temperaturkontrolle über Thermostat und Pt100 Sonde
- ✓ Nach Maß angefertigte Formen für beliebige Formate
- ✓ Extra Vakuum und extra Gas Funktion
- ✓ Touch Screen mit 10 speicherbare Programme
- ✓ Struktur aus Edelstahl und Aluminium
- ✓ Schnellwechseinrichtung
- ✓ Drucksensor Vakuum und Gas

### Sonderzubehör

- ✓ Ausführung nur Schweißen
- ✓ Sauerstoffpumpe
- ✓ Fotozelle für Zentrierung der bedruckten Folie
- ✓ Schalenentstapler

|                                  |                                    |                                 |                                        |                             |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Tensione                         | Power                              | Puissance                       | Spannung                               | 400 V. - 50/60 HZ 3P+N+PE   |
| Potenza assorbita                | Power consumption                  | Consommation                    | Leistungsaufnahme                      | 5,5 KW + 3,5 KW             |
| Aria compressa                   | Air supply                         | Consommation pneumatique        | Druckluft                              | 40 NL/ciclo                 |
| Pressione                        | Air pressure                       | Pression aire                   | Druck                                  | 6 bar                       |
| Peso                             | Weight                             | Poids                           | Gewicht                                | Kg. 600                     |
| Max dimensione contenitori       | Max. Container dimensions          | Max. Dimensions pots            | Max. Abmessungen behälter              | mm. 430 x 290 x h. 100 (2x) |
| Dimensioni macchina              | Machine dimensions                 | Dimensions de la machine        | Abmessungen der maschine               | mm. 3310 x 920 x 1300       |
| Pompa vuoto                      | Vacuum pump                        | Pompe a vide                    | Vakuumpumpe                            | 205 m³                      |
| Fascia film                      | Max. Film width                    | Max. Laize du film              | Max. Breite der folie                  | mm. 500                     |
| Produttività vuoto-gas/saldatura | Productivity vac-gas /only sealing | Productivite' vide-gas/scellage | Produktivität vakuum-gas/nur siegelung | 4/10 (x2) cicli/min         |

# FUTURA DOUBLE

TERMOSIGILLATRICE AUTOMATICA  
VUOTO-GAS

AUTOMATIC THERMOSEALER  
WITH VACUUM AND GAS

